

KOBELCO

SK350DLC-11E / SK400DLC-11E

Performance  Design

Escavatore per demolizioni con braccio Ultra High Reach

SK350D_{LC} SK400D_{LC}



Japan's No.1

Demolition Equipment Supplier



Conforme alla normativa UE sulle
emissioni dei gas di scarico Stage V

Built for Perfectionists™

Performance Design

PRESTAZIONI: potenza e velocità aumentate per ottenere i livelli di efficienza e produttività richiesti.

DESIGN: design orientato all'operatore senza compromessi su semplicità d'uso e comfort.

I nuovi escavatori per demolizioni SK350DLC e SK400DLC uniscono prestazioni e design per offrire un valore mai visto prima. Ed essendo macchine per demolizione dedicate, dispongono di tutte le funzionalità e degli accessori per portare a termine qualsiasi tipo di lavoro.

KOBELCO continua a fare tutto il possibile per creare un'esperienza ineguagliabile e indimenticabile.

SK350D_{LC} SK400D_{LC}

Verso il prossimo livello in termini di potenza e caratteristiche estetiche

Motore di elevata potenza

I motori ad alta potenza garantiscono prestazioni operative eccellenti sotto tutti gli aspetti.

Modello: ISUZU 6HK1

Potenza del motore

210kW/1.900min⁻¹

ISO 14396: senza ventola

Retroilluminazione a LED estremamente elegante e gradevole

Interruttori e selettori sono dotati di retroilluminazione a LED. Oltre alla maggiore riconoscibilità delle informazioni durante la notte, l'illuminazione conferisce all'interno un'aura elegante.

Illuminazione LED automatica allo sportello

Una brillante illuminazione LED si attiva all'apertura del portello e allo spegnimento del quadro con la chiave.





Azionamento semplice con il selettore di avanzamento a impulsi

Molteplici operazioni combinate nel selettore di avanzamento a impulsi. Osservare la schermata associata al selettore, quindi ruotare, selezionare, premere e procedere. Semplice!



L'inclinazione della nuova console facilita l'immissione e l'acquisizione dei dati

Il design della console sinistra con leve di sicurezza è concepito tenendo in considerazione l'immissione e l'acquisizione dei dati con un ampio angolo di rientro.



Conoscere tutto con una rapida occhiata. Ampio monitor a colori da 10 pollici

Incorpora il monitor a grande formato più ampio del settore. Le informazioni necessarie sono facilmente visibili e il funzionamento dei menu è molto semplice. L'ampia immagine della telecamera permette di verificare e confermare rapidamente le condizioni di sicurezza.

Selezione delle specifiche

Selezione degli accessori per i lavori di demolizione dalle altezze più elevate ai piani più bassi, fino ai livelli interrati, con una sola macchina.

Specifiche per accessorio a braccio ultra-lungo

Ideale per demolire edifici di altezza superiore a 20 m


La struttura a cilindro crociato permette di utilizzare accessori ultra-lunghi a 3 segmenti, e lo sbraccio complessivo può essere regolato tramite la selezione del braccio* e l'uso di un braccio intermedio. Queste macchine sono l'ideale per demolire edifici da 5 a 8 piani e per svolgere lavori che richiedono uno sbraccio superiore a 12 m.

*Selezione braccio disponibile solo per SK400DLC



Cesoia idraulica originale KR1350TPR-40

- Massima larghezza di apertura della ganasce: 1.100mm
- Forza di frantumazione: 1.550 kN (centro) / 950 kN (punta)
- Lunghezza cesoia: 200 mm
- Massa: 2.600 kg



Specifiche del braccio di sollevamento separato

Demolizione di piani più bassi, fondazioni, seminterrati

L'ampia area di lavoro consente di demolire piani più bassi, fino alle fondazioni dell'edificio. Il frantumatore, potente e di grandi dimensioni, è perfetto per i lavori che richiedono potenza. Inoltre, l'ottima capacità di tenuta degli accessori garantisce un alto livello di efficienza operativa.



Cesoia idraulica originale KR1350TPR-40

- Massima larghezza di apertura della ganasce: 1.350 mm
- Forza di frantumazione: 1.770 kN (centro) / 1.210kN (punta)
- Lunghezza cesoia: 200 mm
- Massa: 3.800 kg

Raggio di lavoro (al perno superiore del braccio)

SK350DLC:
Circa 13,6 m

SK400DLC:
Circa 13,7 m

SK350DLC:
Circa 6,3 m

SK400DLC:
Circa 6,2 m


Circa 10,2 m

Trasporto della macchina smontata

Inclusi gli accessori NEXT, incorpora la tecnologia di montaggio/smontaggio all'avanguardia di KOBELCO.

Montaggio rapido degli accessori NEXT

Per l'attacco di un accessorio al braccio di sollevamento principale è utilizzato il sistema di collegamento NEXT costituito da un gancio di attacco e da perni manuali separati sinistro-destro sulla parte convessa frontale. Montaggio e smontaggio con sicurezza e rapidità.



Anche la connessione delle tubazioni è molto semplice con l'attacco multiplo e gli altri dispositivi

Con la parte di attacco dell'accessorio, collegare le tubazioni idrauliche al lato del braccio di sollevamento, quindi connetterle/disconnetterle con l'attacco multiplo o l'aggancio rapido. Connessione in sicurezza e comodità delle tubazioni a terra.



Le tubazioni ad aggancio rapido sono una dotazione standard

Le tubazioni dedicate sono una dotazione standard per la connessione dell'aggancio rapido e il cambio facile degli accessori frontali.



Larghezza dei cingoli modificabile con la macchina a terra (solo SK400DLC)


La struttura dei cingoli può essere contratta per ridurne la larghezza a un valore inferiore a 3 m e facilitare il trasporto. Un sistema idraulico facilita le operazioni di estensione/contrazione dei cingoli con i pattini appoggiati a terra.

Larghezza dei cingoli in posizione contratta: **2.980 mm**




Contrappeso separabile (solo SK400DLC)

Il contrappeso è separabile per facilitare l'attacco/distacco durante il trasporto della macchina base. Poiché è costruito con il peso separabile all'interno di un vano dedicato, è possibile effettuare la rimozione facilmente.



Altezza dell'accessorio durante il trasporto

[Accessorio ultra lungo a specifiche NEXT]




Il gancio di movimentazione oggetti è una dotazione standard

Gancio di sollevamento montato sul punto di collegamento della benna con specifiche del braccio di sollevamento separato. In grado di sollevare autonomamente l'accessorio ultra-lungo; non è pertanto necessaria una gru di caricamento per il cambio degli accessori o per il carico/scarico della macchina su/da un camion per il trasporto.



Scarico della pressione dell'accessorio dal display

Lo scarico della pressione dell'olio idraulico, prima del cambio dell'accessorio frontale o dello smontaggio dell'accessorio sul braccio, può essere effettuato selezionando il relativo comando sul display dal sedile dell'operatore.



Affidabilità e sicurezza


La più recente tecnologia di KOBELCO per mantenere la macchina in perfette condizioni e proteggere l'operatore.

Sistema di allarme di stabilità con rilevamento longitudinale/orizzontale

Il dispositivo calcola l'area di pericolo di ribaltamento in base alla posizione e all'angolo di rotazione dell'accessorio e, se rileva una situazione pericolosa, avvisa l'operatore generando un allarme e un messaggio di avviso sullo schermo. Rilevando la posizione longitudinale/laterale della struttura superiore, è possibile svolgere il lavoro su un raggio più ampio e con maggiore stabilità, nella direzione laterale della struttura superiore.



Display di avviso di stabilità



Direzione verticale

Direzione laterale

Sistema di prevenzione delle interferenze con la cabina con funzionalità di arresto morbido

Se l'accessorio raggiunge una determinata distanza dalla cabina, un allarme e un messaggio di avviso sullo schermo informano l'operatore, e l'accessorio si arresta automaticamente in modo morbido per proteggere l'operatore. Poiché non esiste pericolo di contatto, l'operatore può azionare le leve di comando con tranquillità anche vicino alla cabina.



Display di avviso di interferenza con la cabina



Sensore d'angolo del braccio di sollevamento




Sensore d'angolo del bilanciere



Sensore d'angolo del braccio di movimentazione



Sensore d'angolo della benna



Luci di lavoro LED per garantire una buona visibilità in condizioni di scarsa luce o durante la notte

Dotazione di otto luci di lavoro LED ad alta luminosità. Le luci mantengono l'area di lavoro ben illuminata anche in condizioni di scarsa luce o durante la notte. È possibile verificare rapidamente le condizioni di sicurezza dell'area di lavoro.



Struttura superiore (1 luce)



Tetto della cabina (2 luci)



Fondo della cabina (1 luce)



Accessorio (2 luci)



Contrappeso (2 luci)

Telecamere di visione a destra, sinistra e posteriore/Visione "eagle-eye"

Sui lati posteriore, destro e sinistro della macchina base sono installate telecamere. L'immagine delle telecamere è facilmente visibile su un ampio monitor da 10 pollici. È possibile controllare e confermare le condizioni di sicurezza nei punti ciechi sul retro e sul lato destro con una semplice occhiata direttamente dal sedile dell'operatore. L'operatore può scegliere come visualizzare l'immagine della telecamera.



Visione posteriore/destra simultanea



Telecamera di visione posteriore



Visione sul lato sinistro



Telecamera sul lato destro



Visione dall'alto in basso



Visione "eagle-eye"

Nota: Caricamento del punto di passaggio fruste (solo SK400DLC)

Sul lato del motore di trazione, sopra al corpo inferiore del veicolo, sono fissate delle staffe come punto di ancoraggio cavi per evitare interferenze fra la copertura delle tubazioni e il cavo agganciato per assicurare la macchina durante il trasporto.



Lato folle



Lato motore di trazione

Comfort

Un ambiente di lavoro unico sulla macchina demolitrice per l'edilizia previene l'affaticamento dell'operatore.

Cabina a specifiche per demolizione dotata di funzione d'inclinazione



Protezione cabina ad apertura/chiusura facile da pulire (finestrino superiore-frontale e tettuccio)

*Foto SK550DLC



Area di spazzolamento del tergicristallo anteriore del 36% più ampia (rispetto alla cabina standard)

Una cabina con specifiche per lavori di demolizione, dotata di capacità d'inclinazione fino a 30° è una dotazione standard per la demolizione in pieno comfort di edifici di altezza elevata in cui l'operatore trascorre molto tempo guardando in alto. L'assenza di traverse che ostruiscano la visibilità fra il finestrino anteriore e il finestrino sul tettuccio e le griglie angolate sulla protezione della cabina assicura una buona visibilità dell'area di lavoro.



Parasole verticali ad apertura/chiusura scorrevole per bloccare la luce solare diretta



Visibilità superiore dall'alto



Valvola manuale di emergenza per l'abbassamento cabina



Interruttore di azionamento dell'inclinazione cabina

Sedile a sospensioni pneumatiche

Come dotazione standard è installato un sedile a sospensioni pneumatiche con eccellente capacità di assorbimento degli urti per prevenire l'affaticamento anche nei lavori prolungati in posizione seduta.

Include un ampio bracciolo da quattro pollici che consente di assumere una posizione confortevole, nonché un sistema di riscaldamento del sedile per lavorare in pieno comfort anche nella stagione



*Foto SK500



Apparecchiatura

Per garantire che la macchina rimanga utilizzabile in piena sicurezza per lungo tempo.



Telaio superiore rinforzato sotto le coperture di protezione
Le coperture in lamiera d'acciaio da 6mm di spessore proteggono i dispositivi presenti nella macchina base.



Protezione del telaio inferiore
Una copertura in lamiera d'acciaio da 9mm di spessore protegge i circuiti del sistema di traslazione.



Valvola di sicurezza per il cilindro del braccio di sollevamento, del braccio di scavo e del bilanciamento
Previene la caduta dell'accessorio in caso di rottura delle tubazioni.



Protezione del cilindro della benna
Previene i danni al cilindro a causa della caduta di detriti.



Deflettore di protezione dalla caduta di oggetti (Accessorio ultra-lungo)
La protezione devia i detriti in caduta allontanandoli dalla macchina



Guidacingoli completi (opzione)
Previene il distacco dei tasselli del battistrada durante la marcia sul pietrisco da demolizione.



Protezione del meccanismo di estensione/contrazione dei cingoli (solo SK400DLC)
I cilindri idraulici sono protetti dai detriti di demolizione in caduta.



Sistema d'indirizzamento pubblico
Avvisa tutti i lavoratori nell'area con una qualità audio ottimale.



Allarme di traslazione
L'allarme avvisa gli operai presenti nell'area che la macchina è in fase di traslazione.



Dispositivo di disconnessione batteria
Per evitarne la scarica durante i periodi prolungati di inattività.



Specchietto alla base della cabina
Per controllare la sicurezza nell'area di calpestio e sotto la cabina quando è inclinata.



Gradino per l'accesso in cabina
Posizionato per offrire un comodo accesso alla cabina inclinata.




Pompa di rifornimento
Per un rifornimento di carburante rapido e sicuro da terra.



Sistema di lubrificazione automatica
Per lubrificare rapidamente gli accessori.



Spruzzo d'acqua
È disponibile un circuito di scarico per evitare la formazione di ruggine.



Cassetta di stoccaggio aggiuntiva (opzionale per SK350DLC)
È disponibile una cassetta di stoccaggio per riporre utensili e accessori.

* Le impostazioni dell'accessorio possono variare in base alle specifiche. Per ulteriori dettagli, fare riferimento all'elenco di accessori sulla quarta di copertina.



Dotazioni standard e opzionali

● = std ○ = opt. — = non disponibile

Categoria	Descrizione	SK350DLC-11E		SK400DLC-11E		
		Accessorio su braccio di sollevamento separato	Accessorio ultra-lungo (21 m di altezza)	Accessorio su braccio di sollevamento separato	Accessorio ultra-lungo (21 m di altezza)	Accessorio ultra-lungo (25 m di altezza)
MOTORE	ISUZU 6HK1 (conforme al regolamento UE Stage V)	●	●	●	●	●
	Sistema di scarico DOC DPF SCR	●	●	●	●	●
	Alternatore 24V / 90A	●	●	●	●	●
	Motorino di avviamento 24V / 5kW	●	●	●	●	●
	Batterie 2 x 12V (140Ah)	●	●	●	●	●
	Sistema di raffreddamento di tipo ad aspirazione a ventola	●	●	●	●	●
	Decelerazione automatica	●	●	●	●	●
	AlS (Auto Idle Stop)	●	●	●	●	●
SISTEMA IDRAULICO	Prefiltro dell'aria	●	●	●	●	●
	3 modalità di lavoro (H, S, Eco)	●	●	●	●	●
	Power Boost (34,3 MPa)	●	—	●	—	—
	Modalità Power Lift	●	—	●	—	—
	Funzione di scarico della pressione	●	●	●	●	●
	Funzione di traslazione indipendente	●	●	●	●	●
	Sistema di preriscaldamento automatico	●	●	●	●	●
	Controllo manuale proporzionale (per tubazioni di Rotazione e N&B)	●	●	●	●	●
	Olio idraulico VG32	●	●	●	●	●
	Olio idraulico VG46	○	○	○	○	○
TUBAZIONE	Olio idraulico VG68	○	○	○	○	○
	Tubazioni di Rotazione e N&B	●	●	●	●	●
	Condotti QH	●	●	●	●	●
CABINA	Sedile riscaldato a sospensione pneumatica	●	●	●	●	●
	Monitor a colori da 10"	●	●	●	●	●
	Luce a LED allo sportello	●	●	●	●	●
	Climatizzatore	●	●	●	●	●
	DAB+ radio (FM/AM e AUX e USB e Bluetooth® e vivavoce per cellulare)	●	●	●	●	●
	Cablaggio per quattro luci in cabina e lampeggiatore giallo sulla cabina	●	●	●	●	●
	Tergicristalli DS	●	●	●	●	●
	Alimentazione da 12 V	●	●	●	●	●
	Parasole	●	●	●	●	●
LUCI	Grande poggiatesta	●	●	●	●	●
	Luci di lavoro LED; 2 sul tetto cabina, 1 sul fondo cabina, 1 sulla struttura superiore, 2 sul contrappeso posteriore	●	●	●	●	●
	Luci di lavoro LED; 2 sul braccio di sollevamento	●	—	●	—	—
DOTAZIONI DI LAVORO	Luci di lavoro LED; 2 sul braccio di scavo	—	●	—	●	●
	Pacchetto accessorio NEXT per braccio di sollevamento separato	●	○	●	○	○
	Pacchetto accessorio ultra lungo NEXT per altezza perno di 21m	○	●	○	●	—
	Pacchetto accessorio ultra lungo NEXT per altezza perno di 25m	—	—	○	—	●
	Sistema di spruzzo d'acqua NEXT (pompa e serbatoio acqua non inclusi)	●	●	●	●	●
CONTRAPPESO	Leverismo benna con gancio di sollevamento	●	—	●	—	—
	Contrappeso più pesante (totale 9.460 kg)	●	●	—	—	—
	Contrappeso a strati (totale 10.100 kg)	—	—	●	●	●
SOTTOCARRO	VLC (sottocarro variabile idraulico)	—	—	●	●	●
	Pattini a tripla costolatura da 600 mm	●	●	●	●	●
	Pattini a doppia costolatura da 600 mm	○	○	○	○	○
	Pattini a tripla costolatura da 700 mm	○	○	—	—	—
	Pattini a tripla costolatura da 800 mm	○	○	—	—	—
	Guide dei cingoli (uno per lato)	●	●	—	—	—
	Guide dei cingoli aggiuntive (due per lato)	○	○	—	—	—
	Guide dei cingoli (due per lato)	—	—	●	●	●
	Guide dei cingoli aggiuntive (uno per lato)	—	—	○	○	○
	Guidacingolo a estensione totale	○	○	○	○	○
	Protezione del telaio inferiore	●	●	●	●	●
SICUREZZA	Interruttore di arresto di emergenza del motore	●	●	●	●	●
	Modalità di emergenza pompa (interruttore di rilascio KPSS)	●	●	●	●	●
	Selettore acceleratore di emergenza	●	●	●	●	●
	Valvola manuale di emergenza per l'abbassamento dell'accessorio	●	●	●	●	●
	Valvola manuale di emergenza per l'abbassamento cabina	●	●	●	●	●
	Allarme di sovraccarico	●	●	●	●	●
	Valvola di sicurezza per il cilindro del braccio di sollevamento, del braccio di scavo e del bilanciante	●	●	●	●	●
	Cabina a specifiche per demolizione (cristallo P5A; funzione d'inclinazione)	●	●	●	●	●
	Protezione sul tettuccio OPG level II (ISO 10262;1998)	●	●	●	●	●
	Protezione anteriore OPG level II (ISO 10262;1998)	●	●	●	●	●
	Telecamera Eagle-eye (posteriore, destra, sinistra)	●	●	●	●	●
	Specchietto alla base della cabina	●	●	●	●	●
	Deflettore di protezione dalla caduta oggetti	—	●	—	●	●
	Indicatore della cintura di sicurezza su display	●	●	●	●	●
	Allarme di traslazione	●	●	●	●	●
	Sistema di prevenzione delle interferenze in cabina	●	●	●	●	●
	Sistema di allarme di stabilità	●	●	●	●	●
	Sistema d'indirizzamento pubblico	●	●	●	●	●
	Mancorrenti su torretta supplementari	○	○	○	○	○
	Martelletto per l'uscita di emergenza	●	●	●	●	●
ALTRI	Pompa di rifornimento	●	●	●	●	●
	Sistema di lubrificazione automatica	●	●	●	●	●
	Cablaggio per luce nel vano motore	●	●	●	●	●
	Attrezzatura di rimozione perno NEXT	●	●	●	●	●
	Supporto NEXT per braccio intermedio da 3,5 m (per accessorio ultra-lungo da 21 m)	—	○	—	○	—
	Supporto NEXT per braccio intermedio da 2,4 m (per accessorio ultra-lungo da 25 m)	—	—	—	—	○
	Cassetta di stoccaggio aggiuntiva	○	○	●	●	●
	Protezione del cilindro della benna	●	●	●	●	●
	Colore RAL	○	○	○	○	○
	KOMEXS	●	●	●	●	●

*Il sistema di climatizzazione in questa macchina contiene gas fluorurati a effetto serra HFC-134a (GWP 1430). Quantità di gas 1,0 kg (CO2 equivalente: 1,5 t)

SK350DLC SK350DLC-11E

Motore

Modello	ISUZU 6HK1
Tipo	Motore diesel 4 tempi, 6 cilindri, a iniezione diretta, raffreddato ad acqua con turbocompressore e intercooler.
N. di cilindri	6
Alésaggio e corsa	115 mm x 125 mm
Cilindrata	7.790 ml
Potenza di uscita nominale	210 kW/ 1.900 min ⁻¹ (ISO 14396: senza ventola)
Coppia massima	1.080 N·m/ 1.500 min ⁻¹ (ISO 14396: senza ventola)

Sistema idraulico

Pompa	
Tipo	Due pompe a pistoncini a cilindrata variabile + pompa aggiuntiva + pompa pilota
Massimo flusso di scarico	2 x 294 l/min 1 x 44,3 l/min, 1 x 19 l/min
Taratura della valvola di scarico	
Braccio di sollevamento, braccio di scavo e benna	31,4 MPa
Power Boost	34,3 MPa (Per braccio di sollevamento separato)
Circuito di traslazione	34,3 MPa
Circuito di rotazione	29,0 MPa
Circuito di comando	5,0 MPa
Circuito per cesoia (demolitore)	31,4 MPa (Apertura / Chiusura) 20,6 MPa (Rotazione)
Pompa di comando pilota	Tipo a ingranaggi
Valvole di controllo principali	8 + 2 bobine
Scambiatore di calore dell'olio	Tipo raffreddato ad aria

Sistema di rotazione

Motore di rotazione	Un motore a pistoncini a cilindrata fissa
Freno	Idraulico, con blocco automatico quando la leva di comando della rotazione è in folle
Freno di stazionamento	A disco in bagno d'olio
Velocità di rotazione	6,0 min ⁻¹ (Accessorio ultra-lungo) 10,0 min ⁻¹ (Braccio di sollevamento separato)
Raggio di rotazione posteriore	3.600 mm
Coppia di rotazione	120 kN·m

Sistema di traslazione

Motori di traslazione	Motore di pistone assiale a cilindrata variabile x 2
Freni di traslazione	Freno idraulico
Freni di stazionamento	Disco multiplo in bagno d'olio
Pattini di traslazione	48 per lato
Velocità di traslazione	5,6 / 3,3 km/h
Forza di trazione alla barra	310 kN (Accessorio ultra-lungo) (SAE J 1309) 309 kN (Braccio di sollevamento separato) (SAE J 1309)
Pendenza superabile	70% {35°}

Cabina e comandi

Cabina	
Cabina confortevole in ogni condizione climatica, realizzata in acciaio, isolata acusticamente, montata su attacchi viscosi con tenute in silicone e dotata di un robusto tappetino separato. Cabina a specifiche per demolizione dotata di funzione d'inclinazione	
Comando	
Due leve manuali e due pedali di comando per la traslazione Due leve manuali e un pedale di comando per le azioni di scavo e rotazione Acceleratore del motore elettrico di tipo a potenziometro elettrico	
Livelli di rumore	
Esterno	106 dB(A) (2000/14/EC)
Operatore	73 dB(A) (ISO 6396)
Livelli di vibrazioni	
Sistema mano/braccio*	≤ 2,5 m/s
Corpo*	≤ 0,5 m/s

*Per la valutazione del rischio secondo la norma 2002/44/CE, fare riferimento a ISO/TR 25398:2006.

Braccio di sollevamento, braccio di scavo e benna

alesaggio e corsa (mm)

Tipo di accessorio	Accessorio ultra lungo NEXT
Cilindri del braccio di sollevamento	170 x 1.505
Cilindri del bilanciante	140 x 1.210
Cilindro del braccio di scavo	170 x 1.210
Cilindro del braccio di scavo	125 x 1.200
Tipo di accessorio	Accessorio separato
Cilindri del braccio di sollevamento	170 x 1.505
Cilindri del bilanciante	240 x 1.317
Cilindro del braccio di scavo	170 x 1.788
Cilindro del braccio di scavo	150 x 1.193

Capacità serbatoi per rifornimento carburante e lubrificanti

Serbatoio carburante	503 l
Sistema di raffreddamento	41,4 l
Olio motore	48,6 l
Riduttore di velocità per traslazione	2 x 8,0 l
Riduttore di velocità per rotazione	7,4 l
Serbatoio dell'olio idraulico	Livello olio nel serbatoio 245 l Sistema idraulico 410 l
Serbatoio DEF/Urea	83 l

Peso operativo e pressione al suolo

Tipo di accessorio	Accessorio ultra lungo NEXT*	Accessorio separato*
	Braccio di scavo da 6,1 m (21 m di altezza)	
Peso in esercizio	45.300 kg	45.700 kg
Pressione al suolo	85 kPa	86 kPa

*Misurato con il massimo peso per l'attrezzo



Motore

Modello	ISUZU 6HK1
Tipo	Motore diesel 4 tempi, 6 cilindri, a iniezione diretta, raffreddato ad acqua con turbocompressore e intercooler.
N. di cilindri	6
Alesaggio e corsa	115 mm x 125 mm
Cilindrata	7.790 ml
Potenza di uscita nominale	210 kW / 1.900 min ⁻¹ (ISO 14396: senza ventola)
Coppia massima	1.080 N·m / 1.500 min ⁻¹ (ISO 14396: senza ventola)



Sistema idraulico

Pompa	
Tipo	Due pompe a pistoni a cilindrata variabile + pompa aggiuntiva + pompa pilota
Massimo flusso di scarico	2 x 294 l/min 1 x 44,3 l/min, 1 x 19 l/min
Taratura della valvola di scarico	
Braccio di sollevamento, braccio di scavo e benna	31,4 MPa
Power Boost	34,3 MPa (Per braccio di sollevamento separato)
Circuito di traslazione	34,3 MPa
Circuito di rotazione	29,0 MPa
Circuito di comando	5,0 MPa
Circuito per cesoia (demolitore)	31,4 MPa (Apertura / Chiusura) 20,6 MPa (Rotazione)
Pompa di comando pilota	Tipo a ingranaggi
Valvole di controllo principali	8 + 2 bobine
Scambiatore di calore dell'olio	Tipo raffreddato ad aria



Sistema di rotazione

Motore di rotazione	Un motore a pistoni a cilindrata fissa
Freno	Idraulico, con blocco automatico quando la leva di comando della rotazione è in folle
Freno di stazionamento	A disco in bagno d'olio
Velocità di rotazione	6,0 min ⁻¹ (Accessorio ultra-lungo) 10,0 min ⁻¹ (Braccio di sollevamento separato)
Raggio di rotazione posteriore	3.600 mm
Coppia di rotazione	120 kN·m



Sistema di traslazione

Motori di traslazione	Motore di pistone assiale a cilindrata variabile x 2
Freni di traslazione	Freno idraulico
Freni di stazionamento	Disco multiplo in bagno d'olio
Pattini di traslazione	48 per lato
Velocità di traslazione	5,6 / 3,3 km/h
Forza di trazione alla barra	307 kN (SAE J 1309)
Pendenza superabile	70% {35°}



Cabina e comandi

Cabina	
Cabina confortevole in ogni condizione climatica, realizzata in acciaio, isolata acusticamente, montata su attacchi viscosi con tenute in silicone e dotata di un robusto tappetino separato. Cabina a specifiche per demolizione dotata di funzione d'inclinazione	
Comando	
Due leve manuali e due pedali di comando per la traslazione Due leve manuali e un pedale di comando per le azioni di scavo e rotazione Acceleratore del motore elettrico di tipo a potenziometro elettrico	
Livelli di rumore	
Esterno	106 dB(A) (2000/14/EC)
Operatore	73 dB(A) (ISO 6396)
Livelli di vibrazioni	
Sistema mano/braccio*	≤ 2,5 m/s ²
Corpo*	≤ 0,5 m/s ²

*Per la valutazione del rischio secondo la norma 2002/44/CE, fare riferimento a ISO/TR 25398:2006.



Braccio di sollevamento, braccio di scavo e benna

alesaggio e corsa (mm)

Tipo di accessorio	Accessorio ultra lungo NEXT
Cilindri del braccio di sollevamento	170 x 1.505
Cilindri del bilanciere	140 x 1.210
Cilindro del braccio di scavo	170 x 1.210
Cilindro del braccio di scavo	125 x 1.200
Tipo di accessorio	Accessorio separato
Cilindri del braccio di sollevamento	170 x 1.505
Cilindri del bilanciere	240 x 1.317
Cilindro del braccio di scavo	170 x 1.788
Cilindro del braccio di scavo	150 x 1.193



Capacità serbatoi per rifornimento carburante e lubrificanti

Serbatoio carburante	503 l
Sistema di raffreddamento	41,4 l
Olio motore	48,6 l
Riduttore di velocità per traslazione	2 x 8,0 l
Riduttore di velocità per rotazione	7,4 l
Serbatoio dell'olio idraulico	Livello olio nel serbatoio 245 l Sistema idraulico 410 l
Serbatoio DEF/Urea	83 l

Peso operativo e pressione al suolo

Tipo di accessorio	Attrezzatura/accessorio ultra lungo NEXT*		Accessorio separato*
	Braccio di scavo da 6,1 m (21m di altezza)	Braccio di scavo da 8,7 m (25m di altezza)	
Peso in esercizio	49.900 kg	50.300 kg	49.900 kg
Pressione al suolo	93 kPa	94 kPa	93 kPa

*Misurato con il massimo peso per l'attrezzo

Accessori

Cesoia


Modello		KR1100TPR-2	KR1350TPR-40
Dimensioni		2.600	3.800
	A Lunghezza complessiva		
	B Larghezza		
	C Diametro		
Forza di frantumazione	In punta	200	200
	Al centro	950	1.210
Dimensioni assemblata	Larghezza alla testa del braccio di scavo	1.550	1.770
	Diametro del perno	325	380
Pressione idraulica di esercizio		80	90
		34,3*	31,4

Nota: unità conformi al Sistema internazionale di unità (SI).
*La pressione idraulica massima della cesoia e quella della macchina base sono diverse.

Dimensioni


SK350DLC ※ Esclusa altezza di costolatura Unità: mm

Dimensioni (Macchina base + struttura base del braccio di sollevamento)




Dimensioni della macchina assemblata Unità: mm


- Accessorio ultra lungo a specifiche NEXT: braccio di scavo 6,1 m + braccio intermedio 3,5 m



- Accessorio ultra lungo a specifiche NEXT: braccio di scavo 6,1 m




- Specifiche per braccio separato NEXT




SK400DLC ※ Esclusa altezza di costolatura Unità: mm

Dimensioni (Macchina base + struttura base del braccio di sollevamento)




Dimensioni della macchina assemblata Unità: mm


- Accessorio ultra lungo a specifiche NEXT: braccio di scavo 8,7 m + braccio intermedio 2,4 m




- Accessorio ultra lungo a specifiche NEXT: braccio di scavo 8,7 m




- Accessorio ultra lungo a specifiche NEXT: braccio di scavo 6,1 m + braccio intermedio 3,5 m



- Accessorio ultra lungo a specifiche NEXT: braccio di scavo 6,1 m












- Specifiche per braccio separato NEXT



Dimensioni e peso a macchina disassemblata














SK350D.LC

Unità: mm

Macchina base + struttura base del braccio di sollevamento  Peso: 35.000 kg	Macchina base + struttura base del braccio di sollevamento (senza contrappeso)  Peso: 25.500 kg	Macchina base + struttura base del braccio di sollevamento + braccio intermedio  Peso: 36.700 kg
Macchina base + struttura base del braccio di sollevamento + braccio intermedio (senza contrappeso)  Peso: 27.200 kg	Contrappeso (bullone incluso)  Peso: 9.490 kg	Accessorio ultra lungo NEXT: braccio di scavo 6,1 m + braccio intermedio 3,5 m (incluso piedistallo in dotazione)  Larghezza complessiva: 1.770 mm Peso: 7.790 kg
Accessorio ultra lungo NEXT: braccio di scavo 6,1 m (incluso piedistallo in dotazione)  Larghezza complessiva: 1.770 mm Peso: 6.070 kg	Accessorio ultra lungo NEXT: braccio intermedio 3,5 m (incluso piedistallo opzionale)  Larghezza complessiva: 1.770 mm Peso: 1.990 kg	Braccio di sollevamento separato NEXT (incluso piedistallo in dotazione)  Larghezza complessiva: 1.770 mm Peso: 6.760 kg

SK400D.LC

Unità: mm

Macchina base + struttura base del braccio di sollevamento  Peso: 39.200 kg	Macchina base + struttura base del braccio di sollevamento (senza contrappeso)  Peso: 29.100 kg	Macchina base + struttura base del braccio di sollevamento + braccio intermedio 3,5 m  Peso: 40.900 kg
Macchina base + struttura base del braccio di sollevamento + braccio intermedio 3,5 m (senza contrappeso)  Peso: 30.800 kg	Macchina base + struttura base del braccio di sollevamento + braccio intermedio 2,4 m  Peso: 40.600 kg	Macchina base + struttura base del braccio di sollevamento + braccio intermedio 2,4 m (senza contrappeso)  Peso: 30.500 kg
Cassa contrappeso (bullone incluso)  Peso: 3.270 kg	Contrappeso (bullone incluso)  Peso: 6.860 kg	Accessorio ultra lungo NEXT: braccio di scavo 8,7 m + braccio intermedio 2,4 m (incluso piedistallo in dotazione)  Larghezza complessiva: 1.770 mm Peso: 8.610 kg
Accessorio ultra lungo NEXT: braccio di scavo 8,7 m (incluso piedistallo in dotazione)  Larghezza complessiva: 1.770 mm Peso: 7.160 kg	Accessorio ultra lungo NEXT: braccio intermedio 2,4 m (incluso piedistallo opzionale)  Larghezza complessiva: 1.770 mm Peso: 1.690 kg	Accessorio ultra lungo NEXT: braccio di scavo 6,1 m + braccio intermedio 3,5 m (incluso piedistallo in dotazione)  Larghezza complessiva: 1.770 mm Peso: 7.790 kg
Accessorio ultra lungo NEXT: braccio di scavo 6,1 m (incluso piedistallo in dotazione)  Larghezza complessiva: 1.770 mm Peso: 6.070 kg	Accessorio ultra lungo NEXT: braccio intermedio 3,5 m (incluso piedistallo opzionale)  Larghezza complessiva: 1.770 mm Peso: 1.990 kg	Braccio di sollevamento separato NEXT (incluso piedistallo in dotazione)  Larghezza complessiva: 1.770 mm Peso: 6.760 kg




Aree di lavoro

Specifiche per accessorio Ultra High Reach NEXT


SK350D_{LC} Braccio di scavo da 6,1 m + braccio intermedio da 3,5 m

Peso massimo dell'attrezzo = 2.600 kg




SK350D_{LC} Braccio di scavo da 6,1 m

Peso massimo dell'attrezzo = 2.600 kg




SK400D_{LC} Braccio di scavo da 8,7 m + braccio intermedio da 2,4 m

Peso massimo dell'attrezzo = 2.600 kg



SK400D_{LC} Braccio di scavo da 8,7 m


Peso massimo dell'attrezzo = 2.600 kg



Unità: mm


SK400D_{LC} Braccio di scavo da 6,1 m + braccio intermedio da 3,5 m

Peso massimo dell'attrezzo = 3.000 kg



SK400D_{LC} Braccio di scavo da 6,1 m

Peso massimo dell'attrezzo = 3.000 kg




Specifiche per braccio separato NEXT

Unità: mm


SK350D_{LC}

Peso massimo dell'attrezzo = 4.000 kg





SK400D_{LC}

Peso massimo dell'attrezzo = 4.000 kg



Area operativa del sistema di prevenzione delle interferenze con la cabina.

Capacità di sollevamento



A - Raggio dall'asse di rotazione alla cima del braccio di scavo
B - Altezza al perno superiore del braccio di scavo sopra/sotto il suolo
C - Punto di sollevamento
Taratura della valvola di scarico: 34,3 MPa

SK350DLC

Unità: kg

		Braccio di sollevamento separato		Braccio di scavo: 3,3 m		Senza accessorio anteriore		Contrappeso: 9.460 kg		Pattino: 600 mm (Power Lift)									
B Altezza	Raggio A	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		10,5 m		Al massimo sbraccio			
																		Raggio	
13,5 m																	*13.040	*13.040	2,88 m
12,0 m						*10.930	*10.930	*9.640	*9.640								*7.570	*7.570	6,41 m
10,5 m						*9.320	*9.320	*9.860	*9.860	*9.410	8.090						*6.180	*6.180	8,31 m
9,0 m						*8.470	*8.470	*9.440	*9.440	8.190	8.130	*8.530	5.690				*5.510	4.850	9,61 m
7,5 m						*9.600	*9.600	*10.390	*10.390	*10.650	7.820	*7.920	5.620	*5.610	4.020		*5.140	3.980	10,53 m
6,0 m						*17.210	16.690	*13.720	10.370	*7.920	7.300	*7.770	5.360	6.690	4.010		*4.920	3.460	11,18 m
4,5 m				*23.350	*23.350	*17.540	15.210	*9.990	9.140	*8.660	6.680	*5.540	5.030	6.530	3.850		*4.860	3.150	11,60 m
3,0 m						*16.300	13.670	*11.730	8.320	*9.600	6.100	8.020	4.700	6.340	3.680		*4.880	2.990	11,82 m
1,5 m						*18.930	12.590	*13.290	7.730	10.040	5.690	7.740	4.430	6.180	3.530		*5.000	2.940	11,84 m
Liv. suolo				*9.520	*9.520	*17.730	12.160	*11.800	7.490	9.820	5.490	7.570	4.280	6.100	3.450		*4.930	3.020	11,67 m
-1,5 m				*15.970	*15.970	*11.990	*11.990	*9.440	7.610	*8.580	5.480	*7.160	4.250	*5.540	3.470		*4.070	3.230	11,29 m
-3,0 m	*17.860	*17.860		*21.770	*21.770	*19.240	13.080	*14.490	8.550	*6.640	5.610	*5.490	4.360	*4.330	3.660		*3.880	3.670	10,58 m
-4,5 m				*24.030	*24.030	*17.440	13.410	*13.250	8.730	*9.600	6.250	*5.640	4.720				*4.730	4.570	9,27 m
-6,0 m						*13.630	*13.630	*9.050	9.010								*7.650	*7.650	6,52 m

SK400DLC

Unità: kg

		Braccio di sollevamento separato		Braccio di scavo: 3,3 m		Senza accessorio anteriore		Contrappeso: 10.100 kg		Pattino: 600 mm (Power Lift)								
B Altezza	Raggio A	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		10,5 m		Al massimo sbraccio		
																	Raggio	
13,5 m																*12.000	*12.000	3,30 m
12,0 m						*10.810	*10.810	*9.910	*9.910							*7.420	*7.420	6,58 m
10,5 m						*9.220	*9.220	*9.810	*9.810	*9.410	*9.410					*6.120	*6.120	8,42 m
9,0 m						*8.450	*8.450	*9.450	*9.450	*8.130	*8.130	*8.460	7.250			*5.480	*5.480	9,69 m
7,5 m						*9.910	*9.910	*10.580	*10.580	*10.740	9.790	*7.890	7.160	*6.230	5.300	*4.860	*4.860	10,59 m
6,0 m						*17.180	*17.180	*13.780	*13.040	*7.960	*7.960	*7.780	6.890	7.610	5.270	*4.930	4.600	11,22 m
4,5 m				*21.440	*21.440	*17.630	*17.630	*10.120	*10.120	*8.730	8.600	*5.780	*5.780	7.440	5.110	*4.860	4.250	11,63 m
3,0 m						*16.550	*16.550	*11.860	10.960	*9.680	8.020	*8.370	6.210	7.250	4.930	*4.890	4.070	11,83 m
1,5 m						*19.060	16.800	*13.390	10.370	*10.600	7.620	8.840	5.950	7.100	4.790	*5.010	4.040	11,83 m
Liv. suolo				*10.240	*10.240	*17.450	16.410	*11.550	10.150	*9.910	7.430	*8.200	5.810	*6.600	4.710	*4.880	4.140	11,65 m
-1,5 m				*16.390	*16.390	*11.380	*11.380	*9.280	*9.280	*8.460	7.430	*7.060	5.790	*5.430	4.740	*4.000	*4.000	11,25 m
-3,0 m	*18.190	*18.190		*22.230	*22.230	*19.160	17.400	*14.440	11.250	*6.470	*6.470	*5.350	*5.350	*3.930	*3.930	*3.930	*3.930	10,51 m
-4,5 m				*23.740	*23.740	*17.250	*17.250	*13.100	11.470	*9.370	8.220	*5.280	*5.280			*4.820	*4.820	9,14 m
-6,0 m						*13.120	*13.120	*8.550	*8.550							*8.360	*8.360	6,09 m

- Note:**
- Non cercare di sollevare o sostenere alcun carico superiore alle capacità di sollevamento indicate in base ai relativi raggi e altezze di sollevamento. Il peso di tutti gli accessori deve essere detratto dalle suddette capacità di sollevamento.
 - Le capacità di sollevamento si basano sulla macchina posizionata su terreno orizzontale, stabile e uniforme. L'utente deve tenere conto delle condizioni effettive di lavoro quali terreni soffici, irregolari o non livellati, carichi laterali, arresto improvviso del carico, condizioni pericolose, esperienza del personale, ecc.
 - Il perno superiore del braccio di scavo è definito come punto di sollevamento.
 - Le suddette capacità di sollevamento sono conformi alle norme SAE J/ISO 10567. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% del carico di ribaltamento. Le capacità di sollevamento contrassegnate con un asterisco (*) sono limitate dalla capacità idraulica anziché dal carico di ribaltamento.
 - L'operatore deve conoscere pienamente le Istruzioni riportate nel Manuale d'uso e nel Manuale di manutenzione, prima di azionare questa macchina, e deve altresì rispettare sempre le regole per l'azionamento in sicurezza della macchina.
 - Le capacità di sollevamento si applicano esclusivamente alle macchine fabbricate in origine da KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. con dotazioni standard originali KOBELCO.
 - Questa tabella non può essere applicata alle macchine per demolizione con sbraccio elevato.

Nota: Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc.

Nota: il presente catalogo può contenere accessori e dotazioni opzionali non disponibili nell'area dell'utente. Inoltre, può contenere fotografie di macchine con specifiche tecniche diverse da quelle delle macchine vendute nell'area dell'utente. Rivolgersi al distributore KOBELCO più vicino per gli articoli richiesti.

In conformità alla politica KOBELCO per il costante miglioramento dei prodotti, tutti i progetti e le specifiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

Copyright **KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.** È vietata la riproduzione di qualsiasi parte del presente catalogo in qualsivoglia maniera senza preavviso.

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE B.V.

www.kobelco-europe.com



Per eventuali domande contattare: