


KOBELCO

BAUMASCHINEN LIEFERPROGRAMM 2026



Built for Perfectionists

Hervorragende und gleichmäßige



Erster Elektro-Schaufelbagger Japans 1930

1930 stellte Kobe Steel den ersten inländischen Elektro-Schaufelbagger Japans her, gefolgt von Japans erstem Hydraulikbagger im Jahr 1963. Seither steht die Marke KOBELCO für bahnbrechende Baumaschinen – vom Hoch- und Tiefbau bis zu Maschinen für Recyclingbetriebe.

Bei der Entwicklung neuer Produkte fangen wir immer auf den Baustellen an. Was brauchen die Eigentümer und Fahrer im

heutigen Markt wirklich? Wie sind die Bedingungen vor Ort und wie können wir die Arbeit einfacher, schneller und effizienter machen? Weil wir von Anfang an die richtigen Fragen gestellt haben, konnten wir eine beeindruckende Palette an Maschinen entwickeln, die für ihre hervorragende Leistung, ihre Kraftstoffeffizienz und ihren flüsterleisen Betrieb international Lob geerntet haben.



Qualität auf der ganzen Welt

Wir sind stets bereit, unsere Forschung und Entwicklung aus der Kundenperspektive durchzuführen. Wir schaffen neue Werte, indem wir die geniale Technologie, die wir bisher entwickelt haben, weiter vertiefen und die neuesten Technologien wie dreidimensionales CAD und Strukturanalyse sowie Grundlagenforschung effektiv anwenden.

Wir haben ein ideales System, das auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten ist. Diese Bedürfnisse werden auf Baustellen in der ganzen Welt analysiert und bilden die Grundlage für die Entwicklungsarbeit in der Produktionsabteilung und in der Abteilung für technische Produktentwicklungen sowie im neuen Werk, einschließlich der Erfindung von effizienten Fertigungstechnologien. Anschließend übertragen wir die Ergebnisse auf unsere verschiedenen



Hiroshima Hauptstadt

Produktionszentren in der ganzen Welt, was es uns ermöglicht, Maschinen mit noch nie dagewesener Kraftstoffeffizienz, Produktivität, Haltbarkeit und fortschrittlicher Technologie schnell und zuverlässig an Kunden rund um den Globus zu liefern.



PRODUKTMARKEN-KONZEPT




LEISTUNG

Bessere Leistung und Steigerung der Zyklusgeschwindigkeit für mehr Arbeitseffizienz und Produktivität.

Wahrnehmbare Leistung

- Hochleistungsmotor



Ansätze für Multifunktionalität und Diversität

- 10-Zoll-Farbmonitor (der größte der Branche)
- Anbaugerätemodus



Sicherheit

- Mehrere Kameras für Vogelperspektive



Wartungsfreundlichkeit

- Hochdichter iNDr-Netzfilter entfernt Staub und hält damit die Kühlanlage instand
- KOMEXS zur vollständigen Unterstützung der Maschine durch Netzwerkgeschwindigkeit und -Genauigkeit




KONVENTIONELLE SERIE

Performance  Design



SK210 LC
SK210LC-11E



Modell: YANMAR 4TN107FTT

Ausgangsleistung des Motors

127kW / 2.100 min⁻¹ (ISO 14396)

>>> Zykluszeit

(1. Graben | 2. 90 °-Schwenkung | 3. Kippen | 4. 90 °-Schwenkung)

< H-Modus >

Reduktion um 2%

(Im Vergleich zum H-Modus des SK210LC-11)

>>> Kraftstoffverbrauch

(Verbrauch pro Stunde)

< S-Modus >

Verbesserung um 6%

(Im Vergleich zum S-Modus des SK210LC-11)

>>> Produktivität

(Grabmenge / Kraftstoff)

< Eco-Modus >

Steigerung um 9%


(Im Vergleich zum Eco-Modus des SK210LC-11)

Dachschutzgitter der Stufe II



Das Standard-Dachschutzgitter kann zur einfachen Fensterreinigung mit Hilfe von Gasdruckdämpfern hochgeklappt werden. Erfüllt die Anforderungen der Stufe II für Dachschutzgitter. (ISO 10262)

Unabhängiger Fahrantrieb



Mit "Independent Travel" wird eine Hydraulikpumpe kontinuierlich für den Antrieb und eine kontinuierlich für das Anbaugerät eingesetzt, wodurch eine gleichmäßige und konstante Fahrgeschwindigkeit auch beim Schwenken oder beim Einsatz von Ausleger oder Anbaugeräten ermöglicht wird. Mit Independent Travel ist es ein Kinderspiel, ein großes Rohr sicher über eine Baustelle zu transportieren.



Schwerlastmodus (Heavy Lift)



Hoher Hydraulikdruck (Heavy Lift) bedeutet eine größere Hebekraft. Dies ermöglicht bei geringem Radius einen reibungslosen und gleichmäßigen Betrieb beim Bewegen schwerer Gegenstände.

Schwenkpriorität

Unser exklusives System liefert automatisch und sofort die volle Schwenkkraft im kombinierten Betrieb. Es ist nicht erforderlich, den Modus zu wechseln, um Aufgaben wie seitliches Graben und Hinterfüllen schnell erledigen zu können.

Mehr Funktionen gleichzeitig

Einstellung des Hydraulikflusses

Das Teilungsverhältnis des Hydraulikflusses kann vom Servicepersonal für die kundenspezifische Verwendung eingestellt werden.



Zwei LED-Leuchten auf dem Gegengewicht



Für mehr Sicherheit sind ab den -11E-Modellen zwei zusätzliche LED-Leuchten auf dem Gegengewicht angebracht.

KONVENTIONELLE SERIE



Performance  Design

SK130LC



Performance  Design

SK180LC



Performance  Design

SK210LC

Modell	SK130LC	SK180LC SK180N	SK210LC SK210NLC
Löffelvolumen m ³	0,24 - 0,70	0,63	0,45 - 0,80
Motorleistung (ISO 14396) kW/min ¹	78,5/2.000	100/2.000	127/2.000
Betriebsgewicht kg	14.200 - 17.100	19.700 - 21.200/19.000 - 20.300 ^{*1}	22.100 - 23.1 00/22.000 - 22.700 ^{*2}
Max. Losbrechkraft (Power-Boost) kN	105,4	114 (126)	143 (157)
Max. Reißkraft (Power-Boost) kN	64,0	82,3 (90,6)	102 (112)
Gesamtlänge mm	7.770	8.700	9.500
Gesamtbreite mm	2.590	2.800/2.490 ^{*1}	2.990/2.800 ^{*2}
Gesamthöhe mm	2.920	3.080	3.060

^{*1}SK180N ^{*2}SK210NLC



Performance  Design

SK260LC



Performance  Design

SK300LC



Performance  Design

SK350LC

Modell	SK260LC SK260NLC	SK300LC SK300NLC	SK350LC SK350NLC
Löffelvolumen m ³	0,40 - 1,40	0,60 - 1,40	1,20 - 1,80
Motorleistung (ISO 14396) kW/min ¹	155/2.200	200/2.100	213/2.100
Betriebsgewicht kg	26.700 - 27.300/26.600 - 27.200* ¹	30.500 - 33.000/30.500 - 32.000* ²	36.700 - 39.300/36.600 - 38.400* ³
Max. Losbrechkraft (Power-Boost) kN	170 (187)	188 (208)	222 (244)
Max. Reißkraft (Power-Boost) kN	122 (134)	126 (139)	163 (180)
Gesamtlänge mm	10.210	10.710	11.300
Gesamtbreite mm	3.190/2.990* ¹	3.190/2.990* ²	3.190/2.990* ³
Gesamthöhe mm	3.240	3.260	3.420

*¹SK260NLC *²SK300NLC *³SK350NLC

KONVENTIONELLE SERIE



SK530 LC

Modell	SK530LC	SK530LC ME
Löffelvolumen	m ³	1,4 - 2,4
Motorleistung (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	280/1.800
Betriebsgewicht	kg	52.100 - 53.400
Max. Losbrechkraft (Power-Boost)	kN	267 (292)
Max. Reißkraft (Power-Boost)	kN	203 (222)
Gesamtlänge	mm	12.110
Gesamtbreite (zum Transport)	mm	3.490 (2.990)
Gesamthöhe	mm	3.630
		4.290

Performance  Design



SK520LC

Performance  Design



SK850LC

Modell	SK520LC	SK520LC ME	SK850LC	SK850LC ME
Löffelvolumen m ³	1,4 - 2,4	1,4 - 3,4	2,3 - 4,6	5,4
Motorleistung (ISO 14396) kW/min ⁻¹	348/1.800		382/1.800	
Betriebsgewicht kg	52.900 - 55.000	55.300 - 57.200	80.200 - 86.650	80.200 - 86.600
Max. Losbrechkraft (Power-Boost) kN	292 (321)	304 (334)	403	432
Max. Reißkraft (Power-Boost) kN	220 (242)	269 (296)	311	351
Gesamtlänge mm	12.160	12.120	14.530	13.590
Gesamtbreite (zum Transport) mm	3.380		4.440 / 3.400	
Gesamthöhe mm	3.670	4.330	3.770	

SR-SERIE

Performance  Design



SK75SR

Kompetente Leistung

Unser Hochleistungsmotor für die SK75SR und SK85MSR erfüllt die neuen Abgasnormen der Stufe V.

Im Vergleich zu den Vorgängermodellen wird die Motorleistung deutlich erhöht, wodurch die Grabzykluszeit sich erheblich verkürzt. Er erreicht hohe Leistungen ohne Verringerung der Geschwindigkeit selbst unter schwerer Belastung oder der Fahrt an einem Hang.



Modell: YANMAR 4TNV98CT

Motorleistung

um **27,9%** erhöht

>>> Aushub-Zykluszeit

um **15%** verkürzt

Ausleger-Geschwindigkeit unter Last
um **38%** erhöht

Grabgeschwindigkeit des Stiels
um **37%** erhöht

>>> Steiggeschwindigkeit

um **26,9%** erhöht


*Abbildungen zeigen die Werte von SK75SR-7. Werte im Vergleich zum Modell SK75SR-3E.

Modell	SK75SR
Löffelvolumen	m ³
Motorleistung (ISO 14396)	kW/min ⁻¹
Betriebsgewicht	kg
Max. Losbrechkraft	kN
Max. Reißkraft	kN
Gesamtlänge	mm
Gesamtbreite	mm
Gesamthöhe	mm



iNDr-Kühlsystem

Das exklusive iNDr-Kühlsystem von Kobelco sorgt für einen erstaunlich leisen Betrieb. Ein hochdichter Maschenfilter verhindert das Eindringen von Staub über die Ansaugluft. Dies verhindert, dass der Kühler und der Luftfilter mit Staub verstopfen und behält deren Leistung bei. Die Rippen des gewellten Filters lassen die Luft durch und halten den Staub zurück, wodurch ein Verstopfen des Filters verhindert wird.



Modell	SK85MSR	
Löffelvolumen	m ³	0,11 - 0,35
Motorleistung (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	53,7/2.100
Betriebsgewicht	kg	8.480 - 9.250
Max. Losbrechkraft	kN	60,3
Max. Reißkraft	kN	33,7
Gesamtlänge	mm	6.750
Gesamtbreite	mm	2.300
Gesamthöhe	mm	2.570

SR-SERIE

Performance  Design



SK140SR LC

Performance  Design



SK165SR LC

Modell	SK140SRLC	SK165SRLC-7
Löffelvolumen	m ³	0,24 - 0,70
Motorleistung (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	86/2.200
Betriebsgewicht	kg	15.000 - 18.200
Max. Losbrechkraft	kN	105,4
Max. Reißkraft	kN	64,0
Gesamtlänge	mm	7.530
Gesamtbreite	mm	2.590
Gesamthöhe	mm	2.870
		3.150

Performance  Design



ED160 *BLADE RUNNER*

Modell	ED160
Löffelvolumen	m ³
0,24 - 0,70	
Motorleistung (ISO 14396)	kW/min ⁻¹
86/2.200	
Betriebsgewicht	kg
16.800 - 18.000	
Max. Losbrechkraft	kN
105,4	
Max. Reißkraft	kN
64,0	
Gesamtlänge	mm
8.550	
Gesamtbreite	mm
2.590	
Gesamthöhe	mm
3.020	



SK380SR LC

Aussergewöhnliche Leistung

Der neue SK380SR LC ist mit einem Stufe-V-konformen Motor ausgestattet, der ein höheres Drehmoment hat. Das ausgeglichene Verhältnis zwischen Motorleistung und Drehmoment sorgt für eine effizientere Leistung als bei den Vorgängermodellen. Außerdem wurde das DPF-Wechselintervall auf 8000 Stunden verlängert.

Modell : ISUZU 6HK1




Ausgangsleistung des Motors
210 kW / 1.900 min⁻¹
(ISO 14396: ohne Lüfter)

Bauweise mit kurzem Radius beansprucht nur eine Autobahn-Fahrspur



Neben der hervorragenden Hebe- und Grabungsleistung eignet sich der SK380SRLC im Anbaugerätemodus für eine Vielzahl von Aufgaben im Hammer- oder Zangenbetrieb und arbeitet auch bei engen Platzverhältnissen wie z.B. nur einer Fahrspur effektiv. Darüber hinaus ermöglicht es die Kabine mit ihrem breiten und komfortablen Platzangebot dem Fahrer, sich auf die Arbeit zu konzentrieren.

Unabhängiger Fahrantrieb



Mit "Automatic Independent Travel" wird eine Hydraulikpumpe kontinuierlich für den Antrieb und eine kontinuierlich für das Anbaugerät eingesetzt, wodurch eine gleichmäßige und konstante Fahrgeschwindigkeit auch beim Schwenken oder beim Einsatz von Ausleger oder Anbaugeräten ermöglicht wird. Mit Independent Travel ist es ein Kinderspiel, ein großes Rohr sicher über eine Baustelle zu transportieren.

Schwerlastmodus (Heavy Lift)



Hoher Hydraulikdruck (Heavy Lift) bedeutet eine größere Hebekraft. Dies ermöglicht bei geringem Radius einen reibungslosen und gleichmäßigen Betrieb beim Bewegen schwerer Gegenstände.

SR-SERIE

Performance  Design



SK380SR LC

Modell	SK380RLC
Löffelvolumen	m ³
Motorleistung (ISO 14396)	kW/min ⁻¹
Betriebsgewicht	kg
Max. Losbrechkraft (Power-Boost)	kN
Max. Reißkraft (Power-Boost)	kN
Gesamtlänge	mm
Gesamtbreite	mm
Gesamthöhe	mm

Performance  Design



SK230SR **LC** SK270SR **LC**

Modell	SK230SRLC	SK270SRLC SK270SRNLC
Löffelvolumen	m ³	0,51 - 0,93
Motorleistung (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	127/2.000
Betriebsgewicht	kg	24.000 - 24.900
Max. Losbrechkraft (Power-Boost)	kN	120 (132)
Max. Reißkraft (Power-Boost)	kN	88 (97)
Gesamtlänge	mm	8.830
Gesamtbreite	mm	2.990
Gesamthöhe	mm	3.160

*SK270SRNLC

SPEZIAL-ARBEITSAUSRÜSTUNGEN

Long-Reach-Arbeitsausrüstung

Eine Arbeitsausrüstung mit hoher Reichweite eignet sich ideal für Schwimmbaggerarbeiten, zum Einebnen und für andere Aufgaben mit großer Ausladung.



Performance  Design

Modell	SK210LC	SK260(N)LC
Löffelvolumen m ³	0,45	0,4
Motorleistung (ISO 14396) kW/min ⁻¹	127/2.000	155/2.200
Maximale Ausladung mm	15.820	18.530
Betriebsgewicht kg	23.600	27.800 (27.700)
Gesamtlänge mm	12.690	14.520
Gesamtbreite mm	2.990	3.190 (2.990)

Verstellausleger

Der Verstallausleger bietet einer Maschine mittlerer Größe einen großen Arbeitsbereich und die Möglichkeit, bei begrenztem Raum zu arbeiten.



Performance  Design

Modell	SK85MSR	SK140SRLC	SK180LC/ SK180N	SK210LC/ SK210NLC/SK210SNLC/ SK240SN	SK230SRLC
Maximale Ausladung mm	8.010	8.800	8.840	10.070	9.985
Max. Arbeitshöhe mm	8.610	9.540	10.050	11.230	11.330
Max. Grابتiefe mm	4.570	5.710	5.600	6.420	6.625
Modell	SK270SRLC/ SK270SRNLC	SK260LC/ SK260NLC	SK300LC/ SK300NLC	SK350LC/ SK350NLC	SK380SRLC
Maximale Ausladung mm	10.360	10.670	10.950	11.350	10.930
Max. Arbeitshöhe mm	11.950	11.670	11.690	12.650	11.770
Max. Grابتiefe mm	6.990	6.810	6.900	7.200	6.990

Offset-Ausleger

In der Konfiguration mit Offset-Ausleger vereint der SK75SR/140SRLC seinen minimalen Heck-Schwenkradius mit einer Verstellfunktion des Auslegers und ermöglicht so einen noch effizienteren Einsatz in extrem engen Arbeitsbereichen.



Modell	SK75SR			SK140SRLC		
Betriebsgewicht	kg	8.510 - 9.310			16.300 - 18.000	
Seitlicher Versatz (links/rechts)	mm	1.030/1.340			1.170 / 1.180	
Versatz		Links max.	Mitte	Rechts max.	Links max.	Mitte
Maximale Ausladung	mm	6.390	6.750	6.050	7.180	7.600
Max. Arbeitshöhe	mm	7.400	7.720	7.110	7.750	8.090
Max. Grabtiefe	mm	4.240	4.600	3.900	4.520	4.920
						4.500

Gerader Ausleger

Ein gerader Ausleger erhöht die Reichweite und Präzision eines Baggers und ist ideal für Spezialprojekte.



Modell	SK260(N)LC	SK300(N)LC	SK350(N)LC	
Maximale Ausladung	mm	10.520	11.060	11.490
Max. Arbeitshöhe	mm	12.070	12.520	13.010
Max. Grabtiefe	mm	4.900	5.190	5.620

SPEZIALMASCHINEN

Fahrzeug-Demontagebagger

Die Spezialmaschine zur Demontage von Schrottautos kann komplexe Motorblöcke effizient zerlegen, Festkomponenten und Kabelstränge entfernen und Teile zerschneiden, herausnehmen und sortieren.

Performance  Design



SK210D

Basismaschine	SK210D CD
Scherentyp	KVE720PR
Brecherkraft (Zahn – Maulspitze)	kN
539	196
Schneidkraft (Mitte)	kN
720	539
Maulweite des Brechers	mm
1.770	720
Arbeitshöhe des Klemmarms	mm
27.500	1.770
Betriebsgewicht	kg

Demontagebagger

Zum sicheren Greifen unterschiedlich geformter Gegenstände mit einem Greifer mit weit öffnender Zange ausgestattet. Diese Maschine kann verwendet werden, um Automotoren, Haushaltsgeräte, Industriemaschinen und ähnliche Geräte zu demontieren und zu trennen.



Performance  Design

SK140SRD



Performance  Design

SK210D

Basismaschine	SK140SRD MD	SK210D MD
Scherentyp	KHE750PR-2	KVE720PR
Brecherkraft (Zahn – Maulspitze)	kN	88,3
Schneidkraft (Mitte)	kN	255
Maulweite des Brechers	mm	745
Arbeitshöhe des Klemmarms	mm	1.780
Betriebsgewicht	kg	20.500
		30.500

ABBRUCHMASCHINEN



Das Vermächtnis von Kobelco:

- 1. Platz in Abbruchmaschinen mit hoher Reichweite in Japan, dem härtesten Abbruch-Markt der Welt.
- Die innovative Abbruchmaschinentechnologie von Kobelco ist das Ergebnis der Erfahrung mit der Kerntechnologie von Kobelco und den früheren Erfahrungen mit P&H und Yutani.
- 1955 Fusion mit P&H, dem Entwickler von Kran- und Anbaugerätetechnik.
- 1977 Einführung der weltweit ersten Gebäudeabbruchmaschinen mit Baggertechnologie und statischer hydraulischer Abbruchsschere.
- Kobelco verschiebt weiterhin die Grenzen, indem es seine Technologien kontinuierlich verbessert und Kundenfeedback einbezieht.

Version mit ultra-langer Arbeitsausrüstung

NEXT ADVANCE

SK1300DLC

Basismaschine	SK1300DLC			
Arbeitsausrüstung	4-teilige, ultra-lange Arbeitsausrüstung		3-teilige, ultra-lange Arbeitsausrüstung	
	40 m	35 m	35 m	31 m
Max. Arbeitshöhe (mit Stiel) mm	39.570	35.170	35.080	30.700
Max. mögliche Ausladung (mit Stiel) mm	18.900	16.400	21.400	18.800
Betriebsgewicht (mit Anbaugerät) kg	136.900	132.900	130.500	126.600
Max. Werkzeuggewicht kg	4.300	5.200	5.050	6.100

Bagger für Abbrucharbeiten in extrem großer Höhe

Der SK1300DLC ist mit dem neu entwickelten 4-teiligen Abbruchanbaugerät NEXT ADVANCE mit hoher Reichweite ausgestattet und kann mit einer Vielzahl von Ausleger- und Stieloptionen für alle Arbeitsanforderungen kombiniert werden. Darüber hinaus ist der SK1300DLC für einfachen Transport ausgelegt, bietet mehr Sicherheit und weniger Arbeitsvorbereitungszeit.



**Version mit
separatem
Ausleger**


SK1300DLC

Basismaschine		SK1300DLC		
Arbeitsausrüstung		Separater Ausleger		
		mit Zwischenausleger	Für Abbruch in Höhe	Für Abbruch am Grund
Max. Arbeitshöhe (mit Stiel)	mm	23.560	21.020	21.020
Max. Arbeitstiefe (mit Stiel)	mm	–	7.980	7.980
Max. mögliche Ausladung (mit Stiel)	mm	15.100	15.100	14.200
Betriebsgewicht (mit Anbaugerät)	kg	131.400	126.600	129.000
Max. Werkzeuggewicht	kg	9.600	9.600	12.000

ABBRUCHMASCHINEN

Bagger für Abbrucharbeiten in extrem großer Höhe

Diese Anbaugeräte arbeiten sicherer und effizienter und durch ihr Design können sie einfach demontiert und transportiert werden. So beschleunigen diese Anbaugeräte für mehr Produktivität und Effizienz alle Aspekte rund um Abbrucharbeiten.



Performance  Design

Version mit ultra-langer Arbeitsausrüstung

NE*XT*

SK550DLC



Basismaschine	SK350DLC	SK400DLC		SK550DLC	
Arbeitsausrüstung	6,1 m Stiel	6,1 m Stiel	8,7 m Stiel	6,1 m Stiel	8,7 m Stiel
	3,5 m Zwischenstück	3,5 m Zwischenstück	2,4 m Zwischenstück	3,5 m Zwischenstück	3,5 m Zwischenstück
Max. Arbeitshöhe (mit Stiel) mm	20.990	21.110	24.740	24.990	27.530
Max. mögliche Ausladung (mit Stiel) mm	12.500	12.500	13.000	15.500	15.500
Betriebsgewicht (mit Anbaugerät) kg	45.000	49.600	50.100	63.500	64.000
Max. Werkzeuggewicht kg	2.600	3.000	2.600	3.000	2.600

Version mit separatem Ausleger

Performance  Design

NEXT



SK550D LC

Basismaschine	SK350DLC	SK400DLC	SK550DLC
Arbeitsausrüstung	Größerer Auslegerzylinder-Durchmesser	Größerer Auslegerzylinder-Durchmesser	Größerer Auslegerzylinder-Durchmesser
Max. Arbeitshöhe (mit Stiel)	mm	13.560	13.680
Max. Arbeitstiefe (mit Stiel)	mm	6.320	6.210
Max. mögliche Ausladung (mit Stiel)	mm	10.200	10.200
Betriebsgewicht (mit Anbaugerät)	kg	45.400	49.700
Max. Werkzeuggewicht	kg	4.000	5.300

SR-SERIE MINI

Kompakte und zugleich starke Minibagger

Minibagger sind die Maschinen erster Wahl für leichtere Arbeiten bei begrenztem Platzangebot. Neben einem minimalen Heck-Schwenkradius sind besonders ihre ausgezeichnete Zähigkeit und Manövrierbarkeit von großem Nutzen. Mit der aktualisierten Hydraulik-Technologie hat KOBELCO für eine noch nie dagewesene Leistung bei allen Betriebsarten noch mehr Grabkraft in die Minis der Serie SR gepackt. Innovation hält niemals an: durch die neue Form des Planierschilds wird planieren viel effizienter. Aber damit nicht genug. Unsere Ingenieure haben auch stets die Umwelt berücksichtigt und dafür gesorgt, dass SR-Maschinen alle aktuellen Emissionsnormen einhalten. KOBELCO-Minis bieten mehr Leistung in weniger Platz verpackt als je zuvor.

Neues Kabinendesign


Komfort und Sicherheit des Fahrers standen bei der Entwicklung des neuen Kobelco-Minibaggers im Fokus. Die neuen Maschinen folgen dem Performance x Design-Konzept von Kobelco, zu dem ein neu gestalteter Innenraum gehört, um lange Arbeitszeiten komfortabler zu gestalten.



iINDr-Kühlsystem:

SK26SR, SK28SR, SK34SR, SK39SR, SK50SRX, SK58SRX

Der hoch-luftdichte Motorraum und die versetzten Lüftungskanäle tragen zur Lärmvermeidung bei. Der iINDr-Filter vor dem Kühlungssystem gewährleistet eine einfache Reinigung. Das iINDr-Filtersystem der Minibagger-Serie SR verfügt über einen Lufteinlass an der Front und einen Abluftauslass unter der Maschine. Es funktioniert auf die gleiche Weise wie das iINDr-System von Maschinen der SR-Serie.



**SK10SR****SK17SR**

Performance Design

**SK26SR**

Performance Design

**SK28SR**

Performance Design

**SK34SR**

Performance Design

**SK39SR**

Performance Design

**SK50SRX**

Performance Design

**SK58SRX**

Modell		SK10SR	SK17SR	SK26SR	SK28SR	SK34SR	SK39SR	SK50SRX	SK58SRX
Löffelvolumen	m ³	0,022	0,044	0,08	0,08	0,09	0,11	0,14	0,16
Motorleistung (ISO 14396)	kW/min ⁻¹	6,1/2.000	10,4/2.200	18,9/2.400	18,9/2.400	18,9/2.400	18,9/2.400	33,6/2.400	33,6/2.400
Maschinengewicht	Kabine kg	-	1.790	2.580	3.070	3.550	3.940	4.810	5.230
	Schutzdach kg	1.065	1.660	2.420	2.910	3.380	3.780	4.660	5.080
Max. Losbrechkraft	kN	10,8	15,2	20,8	24,7	32,2	32,2	35,6	35,6
Max. Reißkraft	kN	6,2	8,7	14,2	16,6	19,1	22,4	20,9	24,8
Gesamtlänge	mm	2.880	3.490*/3.470	4.194	4.510	4.730	4.820	5.280	5.500
Gesamtbreite	mm	750 / 980	1.090 / 1.320	1.550	1.550	1.550	1.700	1.960	1.960
Gesamthöhe	mm	2.190	2.350	2.470*/2.440	2.550*/2.510	2.550*/2.510	2.550*/2.510	2.560	2.560

*Kabinenversion

KOMEXS ist ein web-basiertes Programm, mit dem Sie Ihre Kobelco-Maschine fernüberwachen können.



Direkter Zugriff auf den Betriebsstatus

Standortdaten

Sie erhalten exakte Standortdaten auch von Baustellen, an denen die Kommunikation schwierig ist.

Betriebsstunden

Ein Vergleich der Betriebszeiten von Maschinen an mehreren Standorten zeigt, welche Standorte beschäftigter und profitabler sind. Die Betriebsstunden auf der Baustelle können für Laufzeit-Berechnungen bei Mietmaschinen usw. genau erfasst werden.

Kraftstoffverbrauchsdaten

Daten über den Kraftstoffverbrauch und Zeiten im Leerlauf können verwendet werden, um Verbesserungen im Kraftstoffverbrauch anzuzeigen.

Grafik über Arbeitsinhalte

Die Grafik zeigt die Aufteilung der Betriebsstunden auf die verschiedenen Betriebsarten wie Graben, Leerlauf, Fahren und optionale Betriebsarten (Hammer und Schere).

Grafik über Arbeitszyklen der Maschine

Sicherheitssystem

Motorstart-Alarm

Das System kann so eingestellt werden, dass ein Alarm ausgelöst wird, sobald die Maschine außerhalb der angegebenen Zeiten betrieben wird.

Gebiets-Alarm

Es kann auch so eingestellt werden, dass ein Alarm ausgelöst wird, sobald die Maschine aus einem angegebenen Gebiet an einen anderen Ort verbracht wird.

Wartungsdaten und Warnmeldungen

Wartungsdaten der Maschine

Liefert den Wartungsstatus der einzelnen Maschinen, die an mehreren Baustellen eingesetzt werden. Die Wartungsdaten werden auch an das KOBELCO-Service-Personal weitergeleitet. So können regelmäßige Wartungsarbeiten effizienter geplant werden.

NOTIZEN

Diese Broschüre kann auf Anbaugeräte und Zusatzausstattungen eingehen, die nicht in Ihrer Region verfügbar sind. Sie kann außerdem Fotos von Maschinen mit Spezifikationen enthalten, die von den Maschinen abweichen, die in Ihrer Region verkauft werden. Bitte fragen Sie Ihren KOBELCO-Händler nach den von Ihnen benötigten Artikeln. Aufgrund unseres Grundsatzes der kontinuierlichen Produktverbesserung können alle Designs und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Copyright by **KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.** Dieser Katalog und Teile daraus dürfen ohne vorherige Genehmigung in keiner Weise reproduziert werden.

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE B.V.

www.kobelco-europe.com



Anfragen an: